



1. Vonkajšie opláštenie kotla- plech čierny S235 hrúbka 1mm, práškovo lakovaný RAL7001
2. Nátrubok varný čierny 2"col vnútorný závit 2x
3. Elektronická regulácia AK3000, výrobca ERS Bratislava
4. Izolácia Nobasil v hrúbke 50mm
5. Vrchný kryt čistiaceho otvoru výmenníka- plech čierny S235 hrúbka 6mm
6. Komínová klapka - plech čierny S235 hrúbka 6mm
7. Vnútorný plech výmenníka- plech čierny S235 hrúbka 6mm
8. Bezošvá rúra čierna akosť S235, rozmer 70x5, 5 kusov
9. Výmenník tvorený dvojplášťom. Plech čierny S235 hrúbka 6mm
10. Ventilátor EBM
11. Žiarobetónové ohnisko v strede s tryskou. Materiál žiarobeton ŽO1400.
12. Šamotové tehly rozmer 65x125x250, 50x200x500
13. Zadná noha. Plech S 235, hrúbka 6mm
14. Predná noha . Plech S 235, hrúbka 6mm
15. Dno kotla, dvojplášť, hrúbka 6mm plech, plnený vodou
16. Popolník plech dvojplášť S 235, hrúbka 6mm, naplnený vodou.
17. Klučka spodných dvierok
18. Spodné dvierka. Pozvárané z plechu S235, hrúbka 4mm, vonkajšie opláštenie hrúbka 1mm, s izoláciou nobasil hrúbka 50mm.
19. Žiarobetonová výplň, žiarobeton ŽO1400.
20. Spodná spaľovacia komora. Tvorená plechom S 235, Dvojplášť hrúbka 6mm
21. Klučka vrchných dvierok
22. Vrchné dvierka. Pozvárané z plechu S235, hrúbka 4mm, vonkajšie opláštenie hrúbka 1mm, s izoláciou nobasil hrúbka 50mm.
23. Tesniaca šnúra dvierok. Materiál Isotem 10.
24. Žiarobetonová výplň, žiarobeton ŽO1400.
25. Prívod primárneho vzduchu.
26. Vrchná spaľovacia komora. Tvorená plechom S 235, Dvojplášť hrúbka 6mm